



Brande de bruyère panneaux de 2ml, Epaisseur 4cm - densité minimum 8kg/m²

Les Hauteurs 0.75m, 1,00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m et 2,00m.

Produit 100% naturel, sans traitement, biodégradable.

Occultation environ 98%, densité minimum 8 kg de bruyère /m2.

Section fil (2 x 1.6mm) qualité Galva riche A, Galfan ou Crupal.

Premier et dernier fils à 6.25cm du bord et l'espacement des fils est de 12.5cm.

Conditionnement = 30 panneaux soit 60ml par palette simple

Cette brande est **très serrée et compactée** les panneaux sont passés sous presse en fin de fabrication, quand elle part de l'usine les panneaux ne font pas 4cm mais plutôt entre 2 et 3 cm, ce qui signifie qu'ils reprennent du volume après leur installation.

Cependant, cela ne compromet en rien leur qualité ni leur efficacité en tant que clôture occultante **la densité minimum 8 kg/m²** est bien présente.



Les panneaux de brandes de bruyères de 4 cm offrent une solution naturelle et écologique pour améliorer la confidentialité et l'esthétique de votre espace extérieur. Fabriqués avec soin intégralement manuellement, ces panneaux sont 100 % naturels, biologiques et ne nécessitent aucun traitement chimique. Ils représentent un choix respectueux de l'environnement, idéal pour ceux qui recherchent des solutions durables. La densité de ces panneaux est de 8 kg de bruyères par mètre carré, ce qui les rend suffisamment denses pour assurer une occultation d'environ 98%.

Le tissage des panneaux est réalisé avec un fil de section (2x16 mm) en galvanisation riche en Galfan ou Crupal, ce qui garantit leur résistance aux intempéries et leur longévité. En conclusion, les panneaux de brandes de bruyères de 4 cm sont une option naturelle, respectueuse de l'environnement et durable pour améliorer la confidentialité de votre espace extérieur. La valorisation de cette bruyère sauvage, sans aucun traitement chimique, en fait un choix écologique, tout en offrant une excellente occultation et une longue durée de vie. Investissez dans la beauté naturelle de votre espace extérieur avec ces panneaux de qualité exceptionnelle.

Tissage très serré et de plus les panneaux sont compressés ce qui donne cet aspect lisse.

Plus qualitatif que la brande en rouleau

Durée de vie de cette brande de bruyère épaisse est de 10 à 12 ans si elle est bien posée !

Isolée du sol et avec des attaches sur toute la hauteur du panneau.